

SITZWAGEN

Bauart 264 und 268 / Bim(d)z

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Länge über Puffer:	26 400 mm
Wagenkastenlänge:	26 100 mm
Wagenkastenbreite:	2 825 mm
Höhe über Schienenoberkante:	4 050 mm
Drehzapfenabstand:	19 000 mm
Achsstand:	21 500 mm
Achsstand im Drehgestell:	2 500 mm
Drehgestellbauart:	Minden-Deutz 366
Leergewicht:	41 t
Höchstgeschwindigkeit:	200 km/h
Sitzplätze 1./2. Klasse:	-/60 plus 6 Klappsitze im Gang
Abteile:	4 Abteile 2. Klasse; 2 Großräume 2. Klasse
Klimatisierung:	Schiebefenster, keine Klimaanlage
Toiletten:	2, geschlossenes System
Waschräume:	-
Dienstraum:	-
Bremsbauart:	<R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ]
Bremsgewichte:	<R>+Mg 103 t, <R> 71 t, R 66 t, P 48 t, G 39 t
Heizungsbauart:	Whzes/Lhz
Energieversorgung:	Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene
Batterien:	24 V, 385 Ah
Baujahre(e):	1992 bis 1993 (ab Werk); 1999 bis 2001 (ex Bimdz 268.2/ Bimdz 268.6); 2010 bis 2011 (ex Bimdz 268.6); 2015 (Umzeichnung aus Bimdz 551.4)



SONSTIGE INFORMATIONEN:

Die Wagen sind international nach RIC-Standard einsetzbar und mit 1000V, 1500V und 3000V Bahnstromsystemen kompatibel und verfügen über 60 Sitzplätze sowie zusätzlich 6 große Klappsitze im Großraumbereich.

Der Einsatz der 268 Bimdz beschränkt auf Einsatzgebiete mit 1000 Volt Spannungsversorgung. Ferner verfügen diese Wagen über 55 Sitzplätze mit 11 Klappsitzen sowie einem Mehrzweckabteil für den Transport von bis zu 8 Fahrrädern. Die RDC Asset hat alle Fahrzeuge mit neuen Sitzen und Steckdosen sowie USB-Ports je Sitzplatz ausgerüstet. Optional können wir eine Versorgung mit Wifi anbieten.

UNSERE FLOTTE:

51 80 22 - 91 220-9	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 229-0	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 243-1	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 254-8	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 255-5	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 281-1	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 284-5	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 292-8	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 318-1	Bimz	264.3
51 80 22 - 91 327-2	Bimz	264.3

51 80 22 - 94 294-1	Bimz	264.4
51 80 22 - 94 810-4	Bimz	264.4
51 80 22 - 94 835-1	Bimz	264.4
51 80 84 - 95 003-0	Bimdz	268.4
51 80 84 - 95 003-0	Bimdz	268.4
51 80 84 - 95 074-1	Bimdz	268.4
51 80 84 - 95 702-7	Bimdz	268.9